

Butler PRO e:pix

IC: AA628610035

EAN: AA628610035

Butler PRO is connected to the e:cue software via Ethernet. The Butler PRO e:pix controls 16 e:pix universes with 32,768 channels. The system can be mounted ideally into a standard 19-inch rack. Yet, it is also possible to mount it onto a wall or ceiling using rotatable mounting brackets.

Key features

- Ethernet to e:pix converter with 16 outputs in 19" format
- Stores stills in the unlikely event of loss of connection with the server
- Works with SYMPHOLIGHT
- Highly flexible test options
- Controls up to 32,768 e:pix channels in 16 e:pix universes
- Scalable to up to 65,536 DMX512/RDM channels via the LAS
- Scalable to up to 750,000 RGB pixels with up to 25,000 RDM systems via Emotion FX
- Can be installed effortlessly into standard 19-inch racks or mounted onto a wall or ceiling using rotatable mounting brackets

Dimensions (W x H x D):

482 x 44 x 142 mm/19 x 1.7 x 5.6 in (incl. mounting brackets)

Weight:

1200 g

Power:

100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Power consumption.:

max. 20 W

Operating temperature:

0 ... 40 °C/32 ... 104 °F

Storage temperature:

-20 ... 70 °C/-4 ... 158 °F

Operating/storage humidity:

0 ... 80% non-condensing

Protection Class:

IP20

Materials:

Steel, front powder coated

Mounting:

in 19-inch standard racks

Certification:

CE, ETL

Butler PRO e:pix

IC: AA628610035

EAN: AA628610035

Verbunden wird der Butler PRO mit der e:cue Software über Ethernet. Der Butler PRO e:pix steuert 16 e:pix- Universen mit 32.768 Kanälen. Das System wird idealerweise in Standard-19-Zoll- Racks installiert, durch drehbare Montagewinkel kann der Butler PRO jedoch auch an Wänden oder Decken montiert werden.

Hauptmerkmale

- Ethernet zu DMX oder e:pix Wandler mit 16 Ausgängen im 19" Format
- Speichert Standbilder für den Fall des Verbindungsverlustes zum Server
- Sehr flexible Test-Möglichkeiten
- Steuert bis zu 32.768 e:pix-Kanäle in 16 e:pix-Universen
- Skalierbar auf bis zu 65.536 DMX512/RDM-Kanäle über die LAS
- Skalierbar auf bis zu 750.000 RGB-Pixel mit bis zu 25.000 RDM-Systemen über Emotion FX
- Problemlos in Standard-19-Zoll-Racks zu montieren, durch drehbare Montagewinkel auch an Wänden und Decken

Abmessungen (B x H x T):

482 x 44 x 142 mm (inkl. Montagewinkel)

Gewicht:

1200 g

Stromversorgung:

100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme max.:

20 W

Betriebstemperatur:

0 ... 40 °C

Lagertemperatur:

-20 ... 70 °C

Betriebs-/Lagerfeuchte:

0 ... 80% non-condensing

Schutzklasse:

IP20

Materialien:

Stahl, Front pulverbeschichtet

Montage:

In Standard-19-Zoll-Racks

Zertifizierung:

CE, ETL