



产品特点

- 出光面大，光束角达到110度
- 一体式灯体设计及整体高度仅为35mm
- 全功率范围 8W/10W/16W/24W
- 全色温选择 3000K/4000K/6500K
- 30,000小时长寿命
- IP40

让照明更加广泛

LED COMFO® Downlight V3

皓睿LED筒灯三代

超薄一体式灯体设计，是最新一代为大空间照明的解决方案。

光彩生活，尽在欧司朗


OSRAM

LED COMFO® Downlight V3 皓睿LED筒灯三代




皓睿LED筒灯三代是最新一代为大空间照明准备的解决方案。超薄一体式灯体设计，提供4"/5"/6"/8"多种尺寸选择，30,000小时长使用寿命，质量安全可靠。

尺寸图



| | 8W | 10W | 16W | 20W |
|----|-------|-------|-------|-------|
| ØD | 120mm | 150mm | 175mm | 225mm |
| H | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |

光度测量



产品优势

质量过硬，安全可靠

- 30000小时长寿命
- 1KV线对线浪涌保护
- IP40

均匀舒适的照明体验

- 优化光学设计，出光均匀
- 进口灯珠确保色温一致性
- 高显指 CRI>80
- 出光面大，光束角达到110度

安装方便，简单实用

- 10-12.5mm 宽安装环，解决各种改造项目中的尺寸偏差问题
- 一体式灯体设计
- 整体高度仅为 35mm
- 100-140mm 飞线，方便接入市电

品种丰富，满足各种应用场景

- 4"/5"/6"/8" 四种尺寸选择
- 全功率范围 8W/10W/16W/24W

应用

- 商业建筑
- 办公室
- 公共区域
- 工厂厂房

| 产品名称 | 产品编码 (EAN40) | | V | W | Hz | | K | lm | | | |
|----------------------------------|---------------|-----|---------|----|-------|-----|------|------|-----|----|----|
| LCM DL 8W 830 4IN V3 48X1 OSRAM | 4052899596191 | 暖白 | 220-240 | 8 | 50/60 | 110 | 3000 | 600 | 120 | 35 | 48 |
| LCM DL 8W 840 4IN V3 48X1 OSRAM | 4052899596214 | 中性白 | 220-240 | 8 | 50/60 | 110 | 4000 | 600 | 120 | 35 | 48 |
| LCM DL 8W 865 4IN V3 48X1 OSRAM | 4052899596238 | 冷白 | 220-240 | 8 | 50/60 | 110 | 6500 | 600 | 120 | 35 | 48 |
| LCM DL 10W 830 5IN V3 36X1 OSRAM | 4052899596252 | 暖白 | 220-240 | 10 | 50/60 | 110 | 3000 | 800 | 150 | 35 | 36 |
| LCM DL 10W 840 5IN V3 36X1 OSRAM | 4052899596276 | 中性白 | 220-240 | 10 | 50/60 | 110 | 4000 | 800 | 150 | 35 | 36 |
| LCM DL 10W 865 5IN V3 36X1 OSRAM | 4052899596290 | 冷白 | 220-240 | 10 | 50/60 | 110 | 6500 | 800 | 150 | 35 | 36 |
| LCM DL 16W 830 6IN V3 36X1 OSRAM | 4052899596313 | 暖白 | 220-240 | 16 | 50/60 | 110 | 3000 | 1360 | 175 | 35 | 36 |
| LCM DL 16W 840 6IN V3 36X1 OSRAM | 4052899596337 | 中性白 | 220-240 | 16 | 50/60 | 110 | 4000 | 1360 | 175 | 35 | 36 |
| LCM DL 16W 865 6IN V3 36X1 OSRAM | 4052899596351 | 冷白 | 220-240 | 16 | 50/60 | 110 | 6500 | 1360 | 175 | 35 | 36 |
| LCM DL 24W 830 8IN V3 32X1 OSRAM | 4052899596375 | 暖白 | 220-240 | 24 | 50/60 | 110 | 3000 | 2160 | 225 | 35 | 32 |
| LCM DL 24W 840 8IN V3 32X1 OSRAM | 4052899596399 | 中性白 | 220-240 | 24 | 50/60 | 110 | 4000 | 2160 | 225 | 35 | 32 |
| LCM DL 24W 865 8IN V3 32X1 OSRAM | 4052899596412 | 冷白 | 220-240 | 24 | 50/60 | 110 | 6500 | 2160 | 225 | 35 | 32 |

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

欧司朗专业照明系统解决方案亚太区

销售询价: lighting.solutions.apac@osram.com

www.osram.asia/lc



用我们的APP
扫一扫下载电子档